

ТИПОИСПОЛНЕНИЯ

Вид щитка	Размер ниши	Кол-во фаз отходящих линий	Тип выкл. стояка	Кол-во квартир	Тип устанавливаемого счетчика	Тип вводного выключателя	Ширина окна на 1 кв.	Номер в каталоге	
ЩЭГ1-С ДВУХДВЕРНЫЙ СО СЛАБОТОЧНЫМ ОТСЕКОМ	950 X 900 X 140	ОДНОФАЗНАЯ	БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОЯКА	2	ЦЭ6807П Р4	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400183 400184	
					ЦЭ6807П Р5	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400185 400186	
				3	ЦЭ6807П Р4	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400187 400188	
					ЦЭ6807П Р5	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400189 400190	
				4	ЦЭ6807П Р4	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400191 400192	
					ЦЭ6807П Р5	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400193 400194	
				5	ЦЭ6807П Р4	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400195 400196	
					ЦЭ6807П Р5	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400197 400198	
				ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯКА ВА 57Ф35 или ВА 57-35	2	ЦЭ6807П Р4	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400199 400200
						ЦЭ6807П Р5	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400201 400202
			3		ЦЭ6807П Р4	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400203 400204	
					ЦЭ6807П Р5	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400205 400206	
			4		ЦЭ6807П Р4	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400207 400208	
					ЦЭ6807П Р5	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400209 400210	
			5		ЦЭ6807П Р5	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400211 400212	
					ЦЭ6807П Р5	УЗО-ВАД (до 63А) 2-х полюс ВА (до 63А) 2-х полюс	288 мм 288 мм	400213 400214	